



**CARATTERISTICHE**

Accessori di serie

- ➔ Centralina idraulica integrata nel banco di lavoro
- ➔ Motore elettrico 4 Kw
- ➔ Braccio orientabile
- ➔ Testa orientabile 0°- 360° (mod.GHM)
- ➔ Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz
- ➔ Regolatore di velocità indipendenti (avanti-indietro)
- ➔ Sistema di lubrificazione del maschio
- ➔ Cambio con due gamme di velocità
- ➔ Lettura digitale
- ➔ Base con fissaggio a vite

**ACCESSORI EXTRA**

- ➔ Serie di Bussole M3-M24
- ➔ Attacco mandrino porta punta
- ➔ Bussola porta filiera
- ➔ Controllo di profondità in automatico:
- ➔ Programmazione touch screen: discesa-arresto- inversione in automatico
- ➔ Base magnetica B1
- ➔ Staffa a C di bloccaggio

**SCHEDA TECNICA**

Modello	Velocità (rpm)	Mandrino	Forza torsione In Nm	Capacità	Peso
SERIE CON TESTA FISSA					
GH20D	500	2Ø31	105	M3-M24	165 Kg
SERIE CON TESTA ORIENTABILE					
GHM20D	500	2Ø31	105	M3-M24	170 Kg

**DIMENSIONE BUSSOLE PORTA MASCHIO**

Norma Din	○	□	Diametro	Norma Din	○	□	Diametro
M3	3.5	2.7	1Ø19	M14	11	9	2Ø31
M4	4.5	3.4	1Ø19	M16	12	9	2Ø31
M5/6/8	6	4.9	1Ø19	M18	14	11	2Ø31
M8	8	6.2	2Ø31	M20	16	12	2Ø31
M10	10	8	2Ø31	M22/24	18	14.5	2Ø31
M12	9	7	2Ø31	Riduttore 2/1			Ø31-Ø19

**AREA DI LAVORO**

