



CARATTERISTICHE

Accessori di serie

- Centralina idraulica integrata nel banco di lavoro
- Motore elettrico 4 Kw
- Braccio orientabile
- Testa orientabile 0°- 360° (mod.GHRM)
- Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz
- Regolatore di velocità indipendenti (avanti-indietro)
- Sistema di lubrificazione del maschio
- Cambio con due gamme di velocità
- Lettura digitale
- Base con fissaggio a vite

ACCESSORI EXTRA

- Serie di Bussole M4-M30
- Attacco mandrino porta punta
- Bussole porta filiera
- Controllo di profondità in automatico:
- Programmazione touch screen: discesa-arresto- inversione in automatico
- Base magnetica B1
- Staffa a C di bloccaggio

SCHEDA TECNICA

Modello	Velocità (rpm)	Mandrino	Forza torsione In Nm	Capacità	Peso
SERIE CON TESTA FISSA					
GHR30D	500/140	2Ø31	255/85	M4-M30	170 Kg
SERIE CON TESTA ORIENTABILE					
GHRM30D	500/140	2Ø31	255/85	M4-M30	175 Kg

DIMENSIONE BUSSOLE PORTA MASCHIO

Norma Din	○	□	Diametro	Norma Din	○	□	Diametro
M4	4.5	3.4	1Ø19	M18	14	11	2Ø31
M5/6/8	6	4.9	1Ø19	M20	16	12	2Ø31
M8	8	6.2	2Ø31	M22/24	18	14.5	2Ø31
M10	10	8	2Ø31	M27	20	16	2Ø31
M12	9	7	2Ø31	M30	22	18	2Ø31
M14	11	9	2Ø31	Riduttore 2/1			Ø31-Ø19
M16	12	9	2Ø31				

AREA DI LAVORO

