



CARATTERISTICHE

Accessori di serie

- Motore pneumatico ECONOMICO
- Braccio orientabile
- Testa orientabile 0°- 360° (mod.LCNM)
- Gruppo di filtraggio: regolatore, manometro e lubrificazione
- Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz
- Cambio con due gamme di velocità
- Base con fissaggio a vite
- Portata d'aria: 650 l / min
- Pressione di esercizio: 7 Kgr/cm2

ACCESSORI EXTRA

- Serie di Bussole M3-M20
- Attacco mandrino porta punta
- Bussola porta filiera
- Base magnetica B1
- Staffa a C di bloccaggio
- Tavolo semplice 800x600 mm
- Tavolo in ghisa 800x600 mm con cave a T
- Set ruote con supporto

SCHEDA TECNICA

Modello	Velocità (rpm)	Mandrino	Forza torsione In Nm	Capacità	Peso
SERIE CON TESTA FISSA					
LCN20	250+90	2Ø31	30/80	M3-M20	26 Kg
SERIE CON TESTA ORIENTABILE					
LCNM20	250+90	2Ø31	30/80	M3-M20	27 Kg

DIMENSIONE BUSSOLE PORTA MASCHIO

Norma Din	○	□	Diametro	Norma Din	○	□	Diametro
M3	3.5	2.7	1Ø19	M14	11	9	2Ø31
M4	4.5	3.4	1Ø19	M16	12	9	2Ø31
M5/6/8	6	4.9	1Ø19	M18	14	11	2Ø31
M8	8	6.2	2Ø31	M20	16	12	2Ø31
M10	10	8	2Ø31	Riduttore 2/1			Ø31-Ø19
M12	9	7	2Ø31				

AREA DI LAVORO

