



CARATTERISTICHE

Accessori di serie

- Motore pneumatico ECONOMICO
- Braccio orientabile
- Testa fissa
- Gruppo di filtraggio: regolatore, manometro e lubrificazione
- Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz
- Base con fissaggio a vite
- Portata d'aria: 650 l / min
- Pressione di esercizio: 7 Kgr/cm2

ACCESSORI EXTRA

- Serie di Bussole M2-M12
- Attacco mandrino porta punta
- Bussola porta filiera
- Base magnetica mini

SCHEDA TECNICA

Modello	Velocità (rpm)	Mandrino	Forza torsione In Nm	Capacità	Peso
SERIE CON TESTA FISSA					
LCS12	400	1Ø19	28	M2-M12	15 Kg
LCS8	700	1Ø19	10	M2-M8	15 Kg

DIMENSIONE BUSSOLE PORTA MASCHIO

Norma Din	○	□	Diametro	Norma Din	○	□	Diametro
M2	2.8	2.1	1Ø19	M8	8	6.2	1Ø19
M3	3.5	2.7	1Ø19	M10	10	8	1Ø19
M4	4.5	3.4	1Ø19	M12	9	7	1Ø19
M5/6/8	6	4.9	1Ø19				

AREA DI LAVORO

