



**CARATTERISTICHE**

Accessori di serie

- Motore pneumatico
- Braccio orientabile
- Testa orientabile 0°- 360° (mod.RNM)
- Gruppo di filtraggio: regolatore, manometro e lubrificazione
- Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz
- Sistema di lubrificazione del maschio
- Base con fissaggio a vite
- Portata d'aria: 650 l / min
- Pressione di esercizio: 7 Kgr/cm2

**ACCESSORI EXTRA**

- Serie di Bussole M2-M12
- Attacco mandrino porta punta
- Bussola porta filiera
- Base magnetica B1
- Staffa a C di bloccaggio
- Tavolo semplice 800x600 mm
- Tavolo in ghisa 800x600 mm con cave a T
- Set ruote con supporto

**SCHEDA TECNICA**

Modello	Velocità (rpm)	Mandrino	Forza torsione In Nm	Capacità	Peso
SERIE CON TESTA FISSA					
RN12	400	1Ø19	31	M2-M12	25 Kg
RN12	600	1Ø19	19	M2-M10	25 Kg
RN12	800	1Ø19	14	M2-M10	25 Kg
RN12	1000	1Ø19	10	M2-M8	25 Kg
SERIE CON TESTA ORIENTABILE					
RNM12	400	1Ø19	31	M2-M12	26 Kg
RNM12	600	1Ø19	19	M2-M10	26 Kg
RNM12	800	1Ø19	14	M2-M10	26 Kg
RNM12	1000	1Ø19	10	M2-M8	26 Kg

**DIMENSIONE BUSSOLE PORTA MASCHIO**

Norma Din	○	□	Diametro	Norma Din	○	□	Diametro
M2	2.8	2.1	1Ø19	M8	8	6.2	1Ø19
M3	3.5	2.7	1Ø19	M10	10	8	1Ø19
M4	4.5	3.4	1Ø19	M12	9	7	1Ø19
M5/6/8	6	4.9	1Ø19				

**AREA DI LAVORO**

