



CARATTERISTICHE

Accessori di serie

- Motore pneumatico
- Braccio orientabile
- Testa orientabile 0°- 360° (mod.RNRM)
- Gruppo di filtraggio: regolatore, manometro e lubrificazione
- Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz
- Sistema di lubrificazione del maschio
- Cambio con due gamme velocità
- Base con fissaggio a vite
- Portata d'aria: 650 l / min
- Pressione di esercizio: 7 Kgr/cm2

ACCESSORI EXTRA

- Serie di Bussole M3-M24
- Attacco mandrino porta punta
- Bussola porta filiera
- Base magnetica B1
- Staffa a C di bloccaggio
- Tavolo semplice 800x600 mm
- Tavolo in ghisa 800x600 mm con cave a T
- Limitatore di profondità
- Set ruote con supporto

SCHEDA TECNICA

Modello	Velocità (rpm)	Mandrino	Forza torsione In Nm	Capacità	Peso
SERIE CON TESTA FISSA					
RNR20	400/115	2Ø31	31/85	M3-M24	26 Kg
RNR20	600/170	2Ø31	19/67	M3-M20	26 Kg
SERIE CON TESTA ORIENTABILE					
RNRM20	400/115	2Ø31	31/85	M3-M24	27 Kg
RNRM20	600/170	2Ø31	19/67	M3-M20	27 Kg

* Disponibile motori 800-1000 rpm

DIMENSIONE BUSSOLE PORTA MASCHIO

Norma Din	○	□	Diametro	Norma Din	○	□	Diametro
M3	3.5	2.7	1Ø19	M14	11	9	2Ø31
M4	4.5	3.4	1Ø19	M16	12	9	2Ø31
M5/6/8	6	4.9	1Ø19	M18	14	11	2Ø31
M8	8	6.2	2Ø31	M20	16	12	2Ø31
M10	10	8	2Ø31	M22/24	18	14.5	2Ø31
M12	9	7	2Ø31	Riduttore 2/1			Ø31-Ø19

AREA DI LAVORO

